

背隙 0.05° 以下(3分)的高精度型
低背隙 0.08° (5分)系列产品

此减速机能精确定位。并能充分展现高精度伺服
马达的特性。

低脉动旋转顺滑

使用斜齿轮实现了低脉动顺滑的旋转。非常适用
于药品加注设备及医用泵等产品中。

重量550g, 全长99.5mm的轻型、紧凑设计

针对不断小型、轻型化的伺服马达所采用的超小
型设计(100W专用)。

高精度

(3分)

超小型

超小型的A段规格

节省空间

顺滑

节省空间的直交型产品的系列化

安装方便顺手。可进一步发挥小型伺服马达的特性。

免维护 & 安装灵活

使用耐用的高级润滑脂, 无须更换。而且因为采
用的是密闭填充构造, 安装方式灵活自由。

适用于各公司的超小型伺服马达。

可与下述主要厂家的伺服马达配合使用。

- 松下电器产业(株)
- (株)安川电机
- 三菱电机(株)
- 欧姆龙(株)
- 多摩川精机(株)
- 日机电装(株)
- 神钢电机(株)
- 东荣电机(株)
- 山洋电气(株)
- 富士电机(株)
- 发那科(株)
- 三木普利(株)
- (株)日立产机系统
- (株)KEYENCE
- (株)三明

※根据各公司的马达系列, 也有不能配合使用的情况。具体情况请与本公司接洽。