机种 • 型号标识说明

ABLE 减速机　　伺服马达

VR S F - □ - 15 C - 400 - □ - 请务必告知我们马达的生产商和产品型号。

- 型号
- 生产商名称
- 适用伺服马达功率（W）
- 减速机段位号
- 减速比 / 单级型 3, 5, S9※
  两级型 9※, 15, 25, 45, 81
  （※减速比 1/9 的产品，E 段以下为单级型减速，F 段以上为两级型减速）
- 减速机规格 / 无标记：标准
  PB：高精度型（段位号 B~E）
  LB：低背隙型（段位号 B~E）

■背隙※量

减速机段位号	VR- □（标准型）	VR-LB（低背隙型）	VR-PB（高精度型）
B 段	0.25°（15 分）	0.166°（10 分）	0.05°（3 分）
C 段	0.25°（15 分）	0.08°（5 分）	0.05°（3 分）
D 段	0.25°（15 分）	0.08°（5 分）	0.05°（3 分）
E 段	0.25°（15 分）	0.08°（5 分）	0.05°（3 分）
F 段	0.5°（30 分）	—	—
G 段	0.5°（30 分）	—	—

※输出轴负荷量为容许输出扭矩的 ±5% 时的值。

- 安装方式与输出轴方向 /F：法兰型　安装方向自由
  D：带 D 法兰型　安装方向自由
- 输入部形式 /S：夹具紧固方式（不论马达轴有无键槽均可使用 < D 形轴不适用 >）
  ※请参见 P31

■也可采用以下安装方式

K：耦合（直轴、带键槽）※1
A：适配器方式（欲知详情请与本公司联系）

※1　只有 K 型可与 D 形轴连接。

- ABLE 减速机的称呼

■带 D 法兰型的尺寸图

（单位：mm）

段位号	F G	F R	F E	F B	F C	F A	F Z
B	8	24	3	50	75	65	6
C	12	33.5	3	72	110	95	7
D	13	48	5	90	134	115	8.8







※如上图安装时，请指明需附带 D 法兰（另购）。另外，D 法兰也可后加。